

可動用デジタルオーディオケーブル


用途

- AES/EBU規格に準拠したプロフェッショナル用の110Ωデジタルオーディオケーブル

特長

- T-DA202は210m、T-DA203は310m、T-DA206は390mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適しています。(AES SR48kHz)
- T-DA203は、ノイトリック社XCCコネクタにジャストフィットするように設計されています。

構造図



標準減衰量

品 名	標 準 減 衰 量 (dB/100 m)						
	2 MHz	3 MHz	4 MHz	5 MHz	6 MHz	12 MHz	25 MHz
T-DA202	3.3	4.2	4.9	5.6	6.2	8.9	12.5
T-DA203	2.3	2.9	3.4	3.8	4.2	6.1	9.0
T-DA206	1.8	2.3	2.7	3.1	3.4	4.9	7.2

※ 3MHz はサンプリングレート (48kHz) の基準となる周波数となります

構造・特性

品 名	導 体		絶縁体	ドレンワイヤ	層 撚 り	シールド			完成品		電 気 特 性				
											特性インピーダンス Ω	線間容量 p F / m			
	構成 本 / mm	断面積 mm ²				外径 mm	構成 本 / mm	ピッチ mm	方 法	構成 打数 / 本 / mm	密度 %	外径 mm	概算質量 kg / 100 m	1M ~ 25MHz	1kHz
	T-DA202	7/0.18A				0.18(AWG25)	1.40	7/0.18TA	35	編組	16/8/0.10TA	94	5.0	3.6	110 ± 12
T-DA203	7/0.254A	0.35(AWG22)	1.98	7/0.203TA	49	編組	24/8/0.10TA	94	5.94	5.0					
T-DA206	7/0.32A	0.56(AWG20)	2.50	7/0.26TA	61	編組	24/7/0.12TA	94	7.3	7.4					