

BNCP-5.5CUHA・BNCP-Kシリーズ(BNC圧着タイプ)

用途

- TCXシリーズ専用の圧着タイプ75ΩBNCコネクタ
- 12G/3G/HD-SDI伝送に対応

特長

- 12G/SDI伝送対応の「BNCP-5.5CUHA」をラインナップしました。
- コネクタ形状は掴みやすいロングタイプ設計を採用しました。
- コネクタ挿抜時の回転作業の繰り返しで手が痛くなりにくい新デザインを採用しました。
- コネクタ挿抜工具にもジャストフィットし、使い勝手を大幅に改善しました。
- 5Cサイズ以下のBNCP-Kシリーズには当社独自の識別シールを表示することにより、ラック内の機器側やジャック盤などへの接続確認が極めて容易になりました。※1
- 圧着タイプBNCコネクタの加工時のカット寸法は従来品と同一で違和感なく加工が可能です。

製品ラインナップ

コネクタ		識別 シール	適合ケーブル	圧着ダイス	クリンプ高さ 適正範囲	金属箔 テープ 除去	対応SDI			
品名 (識別シールに記載)	型番 (コネクタに記載)						12G	3G	HD	SD
BNCP-5.5CUHA	—	—	TCX-5.5CSHV TCX-5.5CUHD	CDS-55G	1.55 ~ 1.65mm	要	◎	—	—	—
BNCP-28CHK	2065 28CHD		TCX-2.8CHD マルチ 2.8CHD*	CDS-284G	1.44 ~ 1.55mm	要	—	◎	◎	◎
BNCP-4CHK	2065 4CHD		TCX-4CHD マルチ 4CHD*	CDS-284G	1.44 ~ 1.55mm	要	—	◎	◎	◎
BNCP-5CHK	2065 5CHD		TCX-5CHD	CDS-45F	1.44 ~ 1.55mm	要	—	◎	◎	◎
BNCP-7CHK	2065 7CHD	—	TCX-7CHD	CDS-67G	1.93 ~ 2.04mm	要	—	◎	◎	◎
BNCP-3CFBK	2065 3CFB		TCX-3CFB	CDS-35V	1.44 ~ 1.55mm	要	—	○	◎	◎
BNCP-4CFBK	2065 4CFB		TCX-4CFB	CDS-45F	1.44 ~ 1.55mm	要	—	○	◎	◎
BNCP-5CFBK	2065 5CFBL		TCX-5CFBL マルチ 5CFBL*	CDS-45F	1.44 ~ 1.55mm	要	—	○	◎	◎
BNCP-3C2VK	2065 3C2V		TCX-3C2V TCX-3C2VS マルチ 3C2VS マルチ 3C2V	CDS-35V	1.44 ~ 1.55mm	—	—	—	—	◎
BNCP-5C2VK	2065 5C2V		TCX-5C2V TCX-5C2VS マルチ 5C2VS	CDS-35V	1.44 ~ 1.55mm	—	—	—	—	◎

※1 識別シールでの接続確認につきましては技術解説ページをご参照ください。最終的なコネクタ接続の嵌合は手または工具で確実に行ってください。

※2 圧着フレームはTCF-01(7C以下)に指定の圧着ダイスをセットしてご使用下さい。

加工方法は製品付属の加工手順書または「圧着タイプ BNC コネクタ(7Cサイズ以下)の取付方法」のページを参照下さい。

※3 *印付き適合ケーブルに加工を行う場合、収縮チューブ等でケーブル外径を標準タイプと同等に合わせてからご使用下さい。

外径を合わせずにご使用になりますと取り付け強度の低下及びシースがコネクタから外れ、編組シールドが見えるなどの現象が発生しSDI信号の伝送障害に至る恐れがあります。

※4 対応SDIについては次の通りになります。◎: 完全対応 ○: 対応可能 —: 非対応

これらはコネクタ単体ではなく、当社適合ケーブルとの組み合わせで初めてその性能が保証されます。

製品画像

例:BNCP-5CFBK



本体/スリーブ:真鍮+ニッケルメッキ
中心コンタクト:真鍮+金メッキ
外部コンタクト:ペリリウム銅+ニッケルメッキ
絶縁体:テフロン樹脂
ガスケット:シリコンゴム

識別シール



当社オリジナル
識別方式採用の
BNCコネクタ
(BNCP-Kシリーズ)