

BNCP-HN シリーズ (BNC 簡易はんだタイプ)

用途

- TCXシリーズ専用の簡易はんだタイプ75ΩBNCコネクタ
- 3G/HD-SDI伝送に対応

特長

- 新デザインのロングスリーブタイプを採用。掴みやすさの向上ははもちろんの事、はんだタイプでは初採用となる当社独自の嵌合識別ラインにより、コネクタ側面および後部からのロック位置識別が容易に出来ます。
- 新開発の簡易はんだタイプBNCコネクタは従来までシールド側に必要だったはんだ加工を改良型トリプルチャック方式を採用することにより、加工の難易度を大幅に下げながら、接続強度や信頼性のアップを実現しました。

製品ラインナップ

コネクタ 品名	適合ケーブル (タツ立井電線製)	加工方法		対応SDI		
		中心導体	外部導体	3G	HD	SD
BNCP-H2.8CFWN	TCX-2.8CFWS	はんだ	締込み	○	○	○
BNCP-H3CFWN	TCX-3CFWS RJP □ -3CFWS* RJP シリーズの D ユニット*	はんだ	締込み	○	○	○
BNCP-H4CFWN	TCX-4CFWS RJP □ -4CFWS* RJP シリーズの G ユニット*	はんだ	締込み	○	○	○
BNCP-H5CFWN	TCX-5CFWS RJP □ -5CFWS* TCX-5CFW RJP □ -5CFW* RJP・SJP シリーズの H ユニット* W ユニット*	はんだ	締込み	○	○	○

製品画像



※5 加工方法は製品付属の加工手順書または「簡易はんだタイプBNCコネクタの取付方法」のページを参照下さい。
 ※6 *印付き適合ケーブルに加工を行う場合、収縮チューブ等でケーブル外径を標準タイプと同等に合わせてからご使用下さい。外径を合わせずにご使用になりますと、取り付け強度の低下及びシースがコネクタから外れ、編組シールドが見えるなどの現象が発生し、SDI信号の伝送障害に至る恐れがあります。
 ※7 対応SDIについては次の通りになります。○:完全対応 ○:対応可能 -:非対応 これらはコネクタ単体ではなく、当社適合ケーブルとの組み合わせで初めてその性能が保証されます。

専用圧着工具

用途

- 当社製TCXシリーズにBNCP-5.5CUHA、BNCP-Kシリーズ及びDINP-Kシリーズを圧着加工する際の専用工具
- * 他社製品の加工にはご使用にならないで下さい

圧着工具ラインナップ

圧着ダイス	圧着ダイス寸法					適合 フレーム	ダイス・フレーム セット品	
	中心コンタクト	スリーブ①		スリーブ②				
CDS-284G	◇	1.35mm	◇	4.87mm	◇	6.81mm	TCF-01	TCF-284G
CDS-35V	◇	1.35mm	◇	5.88mm	◇	7.63mm		TCF-35V
CDS-45F	◇	1.35mm	◇	6.45mm	◇	8.07mm		TCF-45F
CDS-55G	◇	1.55mm	◇	8.07mm	-	-		TCF-55G
CDS-67G	◇	1.88mm	◇	10.24mm	-	-		TCF-67G

圧着工具画像

