

各種FA機器などの可動部、ケーブルキャリア・ロボット用の旋回部用ケーブル

高力ケーブル

用途・特徴

- 引張強さ、繰返し曲げ強さに優れた高力銅合金を使用。屈曲回数1.7億回以上
- 当社製品、TRGV(BS)の1.5倍以上、S-TKVVBBSの10倍以上の耐久性を実現。
- お客様のご使用環境、ご要望に合わせ、ケーブル単体からアセンブリの加工まで、カスタム対応致します。
- 使用環境に応じ、スタンダード、ハイグレード、特殊グレードのラインナップしています。
- スタンダード・・・センサーのリード線、各種FA機器、工作機などの可動部、ケーブルキャリア、ロボットの旋回部等
- ハイグレード・・・上記の中でより過酷な環境（高屈曲、高捻回、高速移動等）
- 特殊・・・シースにウレタンを使用し、低温環境での使用が可能
- カスタム・・・特殊な使用環境、アセンブリの加工など
- RoHS2指令に準拠しております。

規格

● 対応規格表

	UL 2854	UL 2464	UL 2501	PCTU
適用規格	UL758	UL758	UL758	タツタ電線標準
型式・タイプ	Style 2854	Style 2464	Style 2501	－
定格電圧	30V	300V	600V	－
定格温度	80℃	80℃	105℃	60℃
難燃性	VW-1	VW-1	VW-1	－

高力銅合金とは

- 無酸素銅をベースに特殊元素を添加した、高導電性で引張強さ・繰返し曲げ強さに優れた銅合金です。
- 一般的な電気用軟銅線や他社で採用されているすず系の銅合金線と比べ、耐屈曲性が格段に優れています。

	材料名	引張強さ (MPa)	比率	導電性 (%IACS)
1	電気用軟銅線	225	1.0 倍	98%
2	一般銅合金 (すず系)	333	1.5 倍	60%
3	高力銅合金	510	2.2 倍	80%

構造・構成

●スタンダードタイプ (ビニル絶縁)

同心より型【PCVV(-SB)】



対より型【PCPVV(-SB)】



●ハイグレードタイプ (ETFE 絶縁)

同心より型【PCTV(-SB)】



対より型【PCPTV-SB)】



●充実シース



〈実際の表面表示は、1行で施してあります〉
AWG26 × 2C のシース色は灰です

UL2854-OHFR-PCPVV-SB

ケーブル表面表示(例) E79011-H  AWM 2854 KOURIKI-SLIP LF TATSUTA

型式	導体			絶縁体		シース		概算 質量 kg/km	導体 抵抗 Ω /km	絶縁 抵抗 MΩ・km	耐電圧 V・1分間	許容 電流 (40℃) A	製品 条長 m
	断面積	構成	外径	厚さ	外径	厚さ	仕上 外径						
	AWG	本 /mm	mm	mm	mm	mm	mm						
25AWG × 1P	25 (0.2mm ²)	40/0.08	0.58	0.25	1.1	0.8	4.4	28	123 以下	5 以上	AC500	5.0	100 (束)
25AWG × 2P						1.0	6.6	60				4.2	
25AWG × 3P							6.9	65				3.6	
25AWG × 4P							7.3	75				3.2	
25AWG × 5P							7.8	85				2.9	
25AWG × 6P						1.2	8.8	105				2.8	
25AWG × 7P							9.4	120				2.7	
25AWG × 8P							9.9	130				2.6	
25AWG × 10P							10.5	135				2.3	
25AWG × 12P							11.0	140				2.2	
25AWG × 15P							12.0	175				2.0	
25AWG × 20P						1.5	13.5	220				1.8	
25AWG × 25P							14.5	260				1.7	50(束)
23AWG × 1P	23 (0.3mm ²)	60/0.08	0.72	0.25	1.2	0.8	4.7	33	82.2 以下	5 以上	AC500	6.4	100 (束)
23AWG × 2P						1.0	7.1	70				5.4	
23AWG × 3P							7.4	80				4.5	
23AWG × 4P							7.9	90				4.0	
23AWG × 5P						1.2	8.9	115				3.8	
23AWG × 6P							9.5	130				3.5	
23AWG × 7P							10.5	145				3.4	
23AWG × 8P							11.0	165				3.3	
23AWG × 10P							11.5	165				3.0	
23AWG × 12P							12.0	180				2.8	
23AWG × 15P						1.5	13.5	240				2.6	
23AWG × 20P							15.0	300				2.3	50 (束)
23AWG × 25P							16.0	330				2.2	
21AWG × 1P	21 (0.5mm ²)	3/33/0.08	1.1	0.4	1.9	1.2	6.9	65	50.8 以下	5 以上	AC500	9.4	100 (束)
21AWG × 2P							10.5	130				7.8	
21AWG × 3P						1.5	11.0	155				6.6	
21AWG × 4P							12.0	180				5.9	
21AWG × 5P							13.0	210				5.5	
21AWG × 6P							14.0	240				5.2	
21AWG × 7P							15.0	275				4.9	50 (束)
21AWG × 8P							16.0	315				4.8	
21AWG × 10P							17.5	320				4.4	
21AWG × 12P							18.0	370				4.1	
21AWG × 15P							19.5	440				3.8	
21AWG × 20P							22.0	570				3.4	100(D)

- ・線心配列は、線心配列表のパターン③ (P.23) 参照。
- ・シールドを含む設計となります。
- ・シールドの無いタイプも製造可能です。 型番：UL2854-OHFR-PCPVV
- ・製品条長は "D" はドラム巻き形状となります。